

MAMELUCO DESCARTABLE

Prenda desechable ligera para aplicaciones generales, de alta durabilidad y confort. Fabricado en tela no tejida de PP hidrorrepelente de 45 gramos/m².

Diseño propio de la compañía, exclusivo para indumentaria de protección con características intrínsecas que aportan mayor libertad en los movimientos y ajuste ergonómico.



PROPIEDADES

| Normativa | Descripción | Resultado |
|-------------|--|-----------|
| EN 340:2002 | Ropa de protección. Requisitos generales | superado |
| IRAM 37716 | Resistencia a la penetración de líquidos | superado |
| IRAM 37712 | Resistencia a la rotura | superado |
| IRAM 37715 | Resistencia a la tensión | superado |
| IRAM 37718 | Resistencia al mojado superficial | superado |

PROPIEDADES FÍSICAS

| Propiedades | Unidad | Objetivo | Método | Tolerancia (individual) |
|--|------------------|----------|---------|-------------------------|
| Gramaje | g/m ² | 45 | MEC-022 | Mínimo 42-Máximo 48 |
| Resistencia a la Tensión Dirección Máquina | gr/in | 6000 | MEC-023 | Mínimo 4500 |
| Resistencia a la Tensión Dirección Transversal | gr/in | 3500 | MEC-023 | Mínimo 2700 |
| Elongación a la Ruptura Dirección Máquina | % | 70 | MEC-023 | Mínimo 50 |
| Elongación a la Ruptura Dirección Transversal | % | 70 | MEC-023 | Mínimo 50 |
| Permeabilidad al aire | CFM | 200 | MEC-003 | Máximo 300 |